

ORWAK

TRACY MPC 16-20 PE/PEL LASTVÄXLARE

KOMPRIMATORER

TRACY - MOBILA KOMPRIMATORER FÖR FLEXIBLA LÖSNINGAR

Våra mobila komprimatorer är ideala för medelstora till större verksamheter där stora volymer återvinningsbart material uppstår. Pressarna är flyttbara och kan omplaceras inom ditt område. Mobila komprimatorer gör inte anspråk på mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan ta emot upp till 6 gånger mer material.



Automatiserad lösning



109 m³/TIMMA
TEORETISK
KAPACITET

Tracys egenskaper

LITET YTANSPRÅK

PASSAR TILL HÄMTFORDON

från de flesta tillverkare

GÅR ATT ANPASSA

till befintlig lastutrustning

MYCKET TILLFÖRLITLIG

och lätt att underhålla

VÅL GENOMTÄNKT

robust konstruktion med lång
livslängd



Varför Tracy & Stacy?

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel materialhantering för personalen
- + Mindre buller och föroreningar
- + En renare och säkrare arbetsmiljö

ORWAK

TRACY MPC 16-20 PE/PEL

Tracy MPC 16-20 PE

MASKINMÅTT (mm)

	16 PE	20 PE
Längd	5450	6450
Bredd	2500	2500
Höjd	2550	2550

STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllnadskontroll 75 % & 100 %
- + Elektronisk styrenhet
- + Timräknare

TILLVAL (ETT URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- + Valfri RAL-färg
- + Hydrauliskt lock över ikastet
- + SMS-avisering
- + Inmatningstratt mot vägg
- + Kärivändare
- + Oljevärmare & oljekylare

Tracy MPC 16-20 PEL, 20 PELRm

MASKINMÅTT (mm)

	16 PEL	20 PEL	20 PELRm
Längd	5950	7178	7178
Bredd	2500	2500	2500
Höjd	2550	2550	2550



TEKNISKA DATA

MODELL	TRACY MPC 16 PE	TRACY MPC 16 PEL	TRACY MPC 20 PE	TRACY MPC 20 PEL	TRACY 20 PELRm
Volym	16 m ³	16 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³
Ikast: (LxB mm)	1000x1980	1300x1980	1000x1980	1300x1980	1300x1980
Ikasthöjd (mm)	1400	1450	1400	1450	1450
Motor (kW)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Presskraft (kN/t)	380/38	380/38	380/38	380/38	380/38
Cykeltid (s)	43	63	43	63	63
Volym per slag (m ³)	1,3	1,9	1,3	1,9	1,9
Elkrav	3x400 V, 50 Hz / 32 A	3x400 V, 50 Hz / 32 A	3x400 V, 50 Hz / 32 A	3x400 V, 50 Hz / 32 A	3x400 V, 50 Hz / 32 A
Säkring	25 A (trög)	25 A (trög)	25 A (trög)	25 A (trög)	25 A (trög)

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

Orwak Sverige AB
Box 58
S-576 22 Sävsjö
SWEDEN
Tel: +46-(0)382-157 00
info.se@orwak.com, www.orwak.se

 ORWAK®