

ORWAK COMPACT 3210

COMPACT

LA ORWAK COMPACT 3210, SU SOCIO EFICIENTE,

le ayuda a procesar volúmenes medios de cartón y plástico con rapidez. Es increíblemente rápida y compacta sus residuos en solo 13 segundos. Gracias a sus reducidas dimensiones, cabe en espacios limitados.



Segundos



80 KG
PESO DE BALA
CARTÓN

Ventajas de Orwak

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



¿Porqué Orwak Compact?

- + Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- + Fardos ligeros fáciles de manejar
- + La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK COMPACT 3210

Probablemente la compactadora más rápida del mundo

INCREÍBLEMENTE RÁPIDA

Compacta sus residuos en solo 13 segundos.

COMPACTACIÓN EFICAZ

Con una fuerza de compresión de 2,5 kg/cm² obtiene una reducción de volumen de hasta de 10 a 1.

DIMENSIONES REDUCIDAS

La 3210 es una máquina compacta que ocupa menos de un metro cuadrado de suelo.

LOGÍSTICA DE BALA ÓPTIMA

2 balas de la 3210 caben perfectamente en un europalé.



ORWAK COMPACT 3210 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- + Cartón
- + Triturado
- + Bolsas de papel

LÁMINA DE PLÁSTICO

- + Película retráctil
- + Bolsas de plástico

OTROS METALES

- + Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- + Tiras de plástico

ALTERNA ENTRE ALTA Y BAJA PRESIÓN

¿Compacta cartón o tiras de plástico? Un cómodo interruptor situado en el lateral de la máquina permite modificar el ajuste entre alta presión para cartón y baja presión para lámina de plástico.

EL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO CONTRIBUYE A LA MEJORA DEL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

INDICADOR DE BALA

El indicador de bala le avisa cuando la máquina ha alcanzado su capacidad.


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E	F*
2150 mm	1081 mm	843 mm	1944 mm	706 mm	1795 mm

CONSUMO DE ENERGÍA

MODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA
2.7 W/H	626 W/H



*Altura de transporte, debe encargarse

PESO (MÁQUINA) TOTAL: 660 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 800 mm Altura: 500 mm	33 segundos	12 toneladas, 120 kN	Anchura: 800 mm Profundidad: 600 mm Altura: 700 mm	Cartón: hasta 80 kg Plástico: hasta 110 kg	62.4 db (A)	IP 55	Trifásica 3x400 V, 50 Hz

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.