


BRICKMAN 1200K

BRICKMAN 1200K está desarrollada para que la tarea de compactar cantidades más grandes de residuos voluminosos, como cartón y botellas de PET, sea lo más fácil posible. La solución automatizada ahorra tiempo y es cómoda. BRICKMAN 1200K es capaz de procesar hasta 1100 kg de material por hora.



**SOLUCIÓN
AUTOMÁTICA**



**CAPACIDAD
CARTÓN**



VENTAJAS DE ORWAK



USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿PORQUÉ BRICKMAN?

- Soluciones de compactación completamente automatizadas
- Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- Posibilidades de instalación en interior

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

BRICKMAN 1200K

Convierte un gran volumen de material en briquetas compactas para su reciclaje

CÓMODA Y EFICIENTE

BRICKMAN ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de BRICKMAN, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.



MODELO OPTIMIZADO PARA:

CARTÓN

- Cartón corrugado

CAPACIDAD

hasta 1100 kg/h

PLASTIC

- Botellas de PET

CAPACITY

hasta 900 kg/h

DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

Gracias a las características siguientes, la sólida compactadora de briquetas BRICKMAN 1200K está diseñada especialmente para la compactación de grandes volúmenes de cartón y botellas de PET vacías:

- Extensión del cilindro de compactación
- Engrase automático de la placa de compactación
- Material reforzado en la cámara de compactación, placa de compactación, cuchillas de corte, pistón guía y ciclo de compactación

ACCESORIOS OPCIONALES

BRICKMAN puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2470	2010	585	1350	1420	1870	5710	1355	685	1545	945	1180	2430	265	1900	690	1350	535

DIMENSIONES (mm)

S	T	U	V
840	1960	1300	1155



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN:	ALIMENTACIÓN
3800 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 62 kg/cm	2 m ³	200x200x100-300 mm	hasta 400 kg/m ³	68 db (A)	IP 55	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 40 A (lento) Motor: 11 kW Tensión: 24 V

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. * La densidad varía según el tipo de material. ** Es posible usar otras tensiones

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Tel: +46-(0)382-15700
info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP