

ORWAK FLEX 5030-N HD

Med denna SPECIALVERSION av ORWAK FLEX 5030 kan du på ett säkert sätt komprimera farligt avfall direkt i fat.



SÄKER



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK FLEX?

- Flexibla komprimeringslösningar för många olika användningsområden
- Hygienisk och säker hantering av blandat avfall och farligt avfall
- Speciella lösningar för speciella behov

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 5030-N HD

Säker avfallshantering

HANTERAR RISKAVFALL

Med den robusta och tillförlitliga komprimatorn 5030-N HD blir hantering, transport och omhändertagande av farligt avfall säkert och enkelt. Den komprimerar avfall såsom glas och flaskor/burkar med färg, olja och andra kemikalier direkt i fat.

HÖG KOMPRIMERING PÅ LITEN YTA

ORWAK FLEX 5030-N HD är en kompakt maskin som tar liten plats, men trots att den kräver ett litet utrymme ger den fortfarande en hög komprimeringsgrad på upp till 10:1

STÅLPALLINGÅR

En stålpall medföljer för stabil placering av fatet i komprimatorn. Operatören hanterar enkelt de tunga stålpallarna med en vanlig pallyftare.



ORWAK FLEX 5030-N HD ÄR OPTIMAL FÖR:

SPECIALAVFALL

- Farligt avfall

ANVÄNDARVÄNLIG

Det är lätt att fylla i material i den öppna toppmata-de enheten. Komprimatorn är säker och enkel att använda.



Standardfat kan användas för lagring och transport av det farliga avfallet. Genom att använda flera fat möjliggörs sortering.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

ENERGIFÖRBRUKNING	
STANDBY-LÄGE	MAXIMAL DRIFT EN TIMMA
---	660 W/H

TEKNISKA DATA							
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	FATSTORLEK	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSSPÄNNING
Bredd: 535 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredd: ø 600 mm Höjd: 1005 mm	360 kg	70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP